



CLÔTURE MÉRIGNIES



MODÈLE STANDARD

IDÉALE AVEC :

- Portail Auteuil
- Portail Bellerive
- Portail Mérignies

QUELQUES RÉALISATIONS



DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Finition de la clôture	Design ou moulurée
Section des montants	45 x 45 mm
Section des traverses	100 x 45 mm
Section du barreaudage	80 x 20 mm
Section de remplissage	80 x 18 mm
Epaisseur des profils	3 mm
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Assemblage du barreaudage	Mortaisage
Assemblage du remplissage	Emboîtement
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Ajourage en partie haute plutôt que sur un côté, ...
Matière	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Couleur du produit	Toute la palette RAL. Hors RAL sur demande.
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !