






## CLÔTURE EN KIT




Lattes de 80 mm ajourées




Lattes de 200 mm ajourées



Chevauchement avec lattes de 120 mm



Remplissage en lames de 200 mm




Remplissage en lames de 80 mm

Idéale pour des longs linéaires, la clôture en kit permet une grande flexibilité de pose. De nombreuses options permettent de s'adapter aux choix esthétiques et différentes contraintes techniques.

### LES AVANTAGES :

- Large choix esthétique :
  - Remplissage en lames de 200 ou de 80 mm
  - Ajourage en lattes de 80 mm ou de 200 mm avec espace de 30 mm
  - Chevauchement en lattes de 120 mm
  - Possibilité d'intégrer des tôles laser
  - RAL 7016, 9005 et 9016 FT sans plus-value
  - Autre RAL ou multi-RAL possible en option
- Platine invisible jusqu'à 1000 mm de hauteur
- Hauteur maxi 2100 mm avec entraxe de 2000 mm
- Gestion des angles de 90 à 180°



### QUELQUES IDÉES DE RÉALISATION :



Remplissage en lames de 200 mm + décor laser



# CARACTÉRISTIQUES & DESCRIPTION TECHNIQUE

Pour la pose et les hauteurs précises en fonction du type de lames, se référer à la notice d'installation spécifique


## Les options de remplissage :

Choisissez le décor ou mixez au gré de vos envies !

- Longueur standard : 1975 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL, finition ou multi-RAL en plus-value)


### Remplissage en lames de 200 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4




### Remplissage en lames de 80 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4



### Ajourage avec lattes de 80 x 18 mm


- Vendu par paquet de 4
- Entretoise Ht 30 mm (8 entretoises incluses)



Pour un ajourage différent, il faudra ajuster les entretoises sur chantier


### Chevauchement avec lattes de 120 x 18 mm

- Recouvrement de 2 mm
- Vendu par paquet de 4
- Entretoise Ht 30 mm (8 entretoises incluses)



### Ajourage avec lattes de 200 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4
- Entretoise Ht 30 mm (8 entretoises incluses)



### Décor Laser 1975 x 200 mm

- Vendu à l'unité



Motif Bulles



Motif Galets




Motif Éclats




Motif Lignes

## Les poteaux & platines :



Poteau 80x80 mm



Poteau de départ & arrivée (si maçonnerie)



Chapeau + 2 vis TF 3.5x16




Demi chapeau + 2 rivets TF 4.8x12


- 4 hauteurs définies : 600 mm, 1250 mm, 1800 mm et 2700 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL ou finition en plus-value)

### OPTION - Kit de fixation :


- Pour fixation sur plot béton : Tige filetée W-VD-A/A4 M10-15/115, Scellement chimique WIT-UH300, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation sur muret : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M10-13/120, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation avec platine invisible : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M8-29/120



### OPTION - Platines :




Platine + 4 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm



Platine invisible + 3 vis TH 6x14

Possible jusqu'à 1000 mm de hauteur



Demi-platine + 2 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm

### OPTION - Joint de finition:

Le poteau permet de gérer tous les angles de 90° à 180°.  
Le joint de finition en option est nécessaire pour les angles intermédiaires.

### Hauteur maximale suivant le type de fixation :

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Poteaux à sceller                                            | 2100 mm |
| Poteaux à platine sur plot béton                             | 1800 mm |
| Poteaux à platine sur muret (largeur 250 mm mini.)           | 1250 mm |
| Poteaux à platine invisible sur muret (largeur 200 mm mini.) | 1000 mm |



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !